



TABELLONI ELETTRONICI

INDUSTRIA - COMMERCIO - SPORT

Via Rivasi 162/b - 42025 Cavriago (RE)

Tel. 0522 371478 - 335 6342072

www.tecnodisplay.it



USB / RS422 con scheda connettore

USB / RS232



Convertitore USB / RS232

Usb specifiche revisione 1.1 & 2.0
Supporta RS232 seriale interfaccia
Supporta oltre 1Mbps velocità di trasferimento dati
Supporta remote wake-up e la gestione dell'alimentazione
Supporta Windows Me/2000/XP/Windows 7
Lunghezza del cavo: 0.8 metro
Alimentazione da USB

Convertitore USB / RS422 / RS485 con morsettiera

Specifica: USB 2.0; Standard EIA/TIA RS485 e RS422
Chip: FTDI
Distanza Max (RS485/422 fine): 984ft (300m) a 921600bps, 1968ft (600m) a 38400bps, 3937ft (1.2 km) a 9600 bps
Sistema di supporto: Windows 10, 8, 7, Vista, XP e Mac OS, ecc.
Lunghezza del cavo: circa 0,5 m
600W impulso statico e ± 15 KV ESD : protegge i dispositivi e assicura la comunicazione dati ad alta velocità.
Indicatori Tx e RX
Alimentazione da USB